

Gamyklinės apdailos (alyvuotų / lakuotų) MOSO® bambuko grindų priežiūros instrukcija

bendra informacija

- Bambukas, kaip ir mediena, yra natūrali medžiaga, todėl reaguoja į aplinkos sąlygas, ypač į šviesos, temperatūros ir drėgmės veiksmus. Idealoje aplinkoje temperatūra turėtų vyrauti nuo 18°C iki 22°C, o santykinė oro drėgmė – nuo 45% iki 60%. Žiemos sezono metu, kai dėl šildymo oras yra sausesnis, pravartu naudoti drėkintuvus, kad būtų išvengta pernelyg didelio grindų susitraukimo.
- Naudinga ir svarbu visada vėdinti kambarius ir vengti per didelės tiesioginės saulės šviesos, to išvengti padės užuolaidos. Taip pat leiskite paviršiams tolygiai kvėpuoti, kartkartėmis perkeldami kilimus ir baldus.
- Norint išvengti paviršiaus pažeidimų, prie pagrindinio įėjimo rekomenduojama patiesti durų kilimėlių, o po baldais pritvirtinti veltinio paminkštinimų.
- MOSO® grindys tiekiamos be galutinės apdailos (apdaila turi būti atlikta po montavimo) arba su gamykline apdaila. Gamyklinės apdailos atveju tepamas UV lakas arba alyva. Norėdami tinkamai prižiūrėti vietoje apdailintas grindis, vadovaukitės atliktos apdailos tiekėjo instrukcijomis. Toliau pateiktos instrukcijos taikomos tik MOSO® gamykloje apdailintoms grindims.

reguliarus valymas

Dulkes būtina valyti reguliariai; kietų nešvarumų buvimas ant grindų paviršiaus (dulkės, smėlis ir kt.) pagreitina apdailos nusidėvėjimą, o tai greičiau pakenkia grindų išvaizdai. Valyti galima naudojant dulkių siurbį su šepetėliu, tinkamu parketui valyti, arba šluotą su minkštais šeriais.

Kai nešvarumų nuo grindų nepavyksta pašalinti vien dulkių siurbliu:

1. Lakuotos grindys:

- Valykite grindis drėgna, gerai išgręžta (trumpo plauko) šluoste arba grindų šepetėliu. Patartina naudoti neutralų muilą ar ploviklį, gerai praskiestą drungnu vandeniu (dėl tinkamo dozavimo rekomenduojame vadovautis gamintojo instrukcijomis).
- Nors joks konkretus ploviklio prekės ženklas nėra rekomenduojamas, tačiau MOSO® paprastai valymui gali pasiūlyti „Bona“ valiklį.*

2. Alyvuotos grindys:

- Valykite grindis drėgna, gerai išgręžta (trumpo plauko) šluoste arba grindų šepetėliu, naudodami natūralų „Woca“ muilą, gerai praskiestą drungnu vandeniu (dėl dozavimo vadovaukitės „Woca“ instrukcija).

Abiem atvejais nerekomenduojama:

- naudoti skysčių, turinčių agresyvių medžiagų, tokių kaip alkoholis, amoniakas ar baliklis; dėl šių medžiagų ant grindų gali atsirasti žymių, kurių nebus įmanoma pašalinti ir taip bus sugadinta apdaila.
- naudoti garo plovimo prietaisus ar šveitimo robotus, kurie gali leisti vandeniu prisiskverbti į grindis.
- plauti grindis tik vandentiekio vandeniu; toks vanduo nevalo efektyviai, o jame esantys mineralai gali palikti nuosėdų, kurios ilgainiui turi įtakos grindų paviršiaus išvaizdai.

papildoma priežiūra

Jei reguliarus valymas neduoda norimo rezultato, kartais gali būti atliekama papildoma priežiūra:

1. Lakuotos grindys:

- Norint atgaivinti ir apsaugoti grindų laką, paviršių galima padengti grindų vašku. Šis produktas įprastai skiedžiamas vandeniu, o norint jį naudoti, reikia laikytis to paties metodo, kaip aprašyta skyriuje „Reguliarus valymas“ (tik vietoj muilo naudokite vašką).
- Nors joks konkretus šios priemonės prekės ženklas nėra rekomenduojamas, tačiau MOSO® paprastai parymui gali pasiūlyti „Bona“ vašką. Galima rinktis iš dviejų šios priemonės variantų: „matinio“ arba „blizgaus“ užbaigimo.*

2. Alyvuotos grindys:

- Norint atgaivinti ir apsaugoti grindų alyvą, reikia padengti paviršių nauju alyvos sluoksniu. Kai kurie prekės ženklai parduoda specialius alyvos produktus priežiūrai, todėl šie yra skystesni už įprastą alyvą ir dėl to greičiau džiūsta. Vadovaukitės alyvos gamintojo nurodymais.
- Papildomai MOSO® gamykloje alyvuotų grindų priežiūrai rekomenduojama „Woca Oil Refresher“ alyva. Prieš dengdami alyvos sluoksnį, kruopščiai nuvalykite grindis naudodami „Woca Intensive“ medienos valymo priemonę.*

atnaujinimas

Susisieki su savo grindų montuotoju. Profesionalus šlifavimas ir lakavimas / alyvavimas gali visiškai atnaujinti jūsų grindis.

papildoma pastaba

Nors imamės visų priemonių, kad šios montavimo instrukcijos būtų kuo tikslesnės, tačiau individualios aplinkybės (vieta, naudojimas ar montavimo procedūros) gali skirtis, todėl gamintojas neturi galimybių atsižvelgti į visus įmanomus atskirus atvejus. Tad jei kyla klausimų, kreipkitės į platintoją.

Šios instrukcijos gali keistis.
Naujausios versijos ieškokite www.moso-bamboo.com.

Autorių teisės © Iš šio teksto nieko negalima kopijuoti be išankstinio raštiško „MOSO International BV“ leidimo.